TXL-BOY-011 / 28 октября 2026 · Гарантия производителя 1 год

Эталонная стиральная машина

Стандартная эталонная стиральная машина FOM 71 CLS. Максимально повышает повторяемость процессов при отделке и крашении текстиля. Оснащена современными системами управления.



Технические данные модели

1	Управление: программируемая эталонная стирка на микропроцессоре.
2	Память: 99 программ.
3	Программирование: на машине или внешнем компьютере.
4	Основной корпус и барабан из нержавеющей стали.
5	Эталонная процедура задаётся вместе с моделью машины, загрузкой и моющим средством.

Физические характеристики и питание

Электропитание	Approx. 380–415 В AC, 50 Гц, три фазы; 60 Гц — отдельное исполнение.
Мощность / нагрузка	Approx. 5000–7000 Вт; нагрузка для предварительного планирования.
Габариты прибора	Approx. 750 × 750 × 1350 мм (Ш × Г × В).
Масса прибора	Approx. 180–240 кг нетто.
Масса брутто / отгрузочная	Approx. 223–325 кг брутто; расчётный припуск на упаковку.
Требования к лаборатории	Водоснабжение и слив; горячая вода, качество воды и производительность по комплектации.

Порядок размеров и приблизительные значения указаны в строках. Данные упаковки отделены от габаритов и массы нетто прибора. Строки Approx. — предварительные инженерные оценки по аналогам, функции и производительности, а не проверенные размеры изготовителя или требования стандарта. Монтаж и отгрузка уточняются по утверждённому чертежу и паспортной табличке. Область оценки: базовое изделие / одна единица; внешний ПК, стол и вспомогательные установки исключены.

Характеристики, размеры и требования к питанию приблизительны и могут изменяться без предварительного уведомления в целях постоянного совершенствования конструкции.

Технические характеристики и изображения продукции могут изменяться в зависимости от условий производства и применимых стандартов.

Испытание и конфигурация

Измеряемый результат / функция	Изменение размеров после контролируемой стирки (%)
Параметры, выбираемые по методу	Тип машины, программа, загрузка, балласт и моющее средство
Проверяемые параметры	Объём воды, температура, движение барабана и время

Спецификация управления и записи

Ниже указаны требования к ПО и записи по методу. Поставляемые модули определяются составом заказа.

• Код и редакция метода, идентификатор образца, оператор и параметры испытания связываются с записью.

• Изменение размеров (%) = 100 × (конечный - начальный размер) / начальный размер; направление и знак указываются в отчёте.

• Сохраняется прослеживаемость исходных измерений, единиц, отметок действительности и итогового результата.

• Расчёты проверяются по известным исходным данным и независимому вычислению; каналы датчиков сверяются с калибровкой.

Связанные методы испытаний

ISO 6330 · AATCC 135

Методы служат прикладными ссылками. Пригодность определяется совместной оценкой оснащения, редакции метода и калибровки.

Параметры проверенного метода

Приведённые значения проверены в указанной исходной редакции. Это не заявление об эквивалентности новой редакции или независимой проверке прибора.

AATCC 135-2004 / 5.8, 6.2, 9

1	Изменение размеров: вариант трёх пар меток 250 мм по длине и ширине на образце 380 × 380 мм. Шаг 0,5% или меньше; изменение 100 × (конечный - начальный)/начальный, усадка отрицательна. Тип машины и программа сверяются с редакцией отдельно.

ISO 6330:2012 / TS EN ISO 6330:2012 / 5.1–5.2, 5.6, 6.1.1

1	Различаются машины A с горизонтальной осью/фронтальной загрузкой, B с вертикальным активатором и C с пульсатором. Согласуются тип сушилки, балласт и моющее средство; эталонное средство 1 этой редакции только для B. Записываются тип и редакция программы.