PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE (IP5X / IP6X)

Chambre d'essai sable et poussière 12 m³ (TL-DST-12)

Model TL-DST-12 | IEC 60529 | ISO 20653 | IP5X / IP6X

DESCRIPTION

Chambre de 12 m³ (3 × 2 × 2 m) pour les essais de protection contre la poussière des pièces automobiles, boîtiers électroniques et équipements extérieurs aux niveaux IP5X et IP6X selon IEC 60529 et ISO 20653. Circulation de talc sec, trémie chauffée et dépression dans l'éprouvette.



Image non contractuelle ; la configuration peut varier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume utile 12 m³ (P 3 m × L 2 m × H 2 m) ; support ≤ 600 kg
- Concentration de poussière 2–4 kg/m³ ; vitesse de l'air ≤ 2 m/s
- Différence de pression : 1,98 kPa sous la pression atmosphérique (catégorie 1) ou aucune (catégorie 2)
- Intérieur en inox miroir SUS304 ; hublot trempé avec essuie-glace
- Alarme de surintensité ventilateur, protection perte / ordre des phases, arrêt automatique ; 380 V, triphasé, 50 Hz, 20 kW
- Température ambiante +10 °C à +60 °C (chauffage et séchage) ; humidité ≤ 85 % HR
- Poussière : talc sec passant au tamis de 75 µm ; chauffage électrique contre l'humidité
- Durées de soufflage et de vibration réglables de 1 s à 999 h ; vibration automatique de récupération
- Commande programmable à écran tactile TLI-TexLabInstruments

MÉTHODES APPLICABLES

IEC 60529	Protection IP5X / IP6X
ISO 20653	Véhicules routiers – degrés de protection

FOURNITURE ET SERVICE

- Garantie d'un (1) an
- Installation, mise en service et formation des opérateurs
- Assistance technique à distance après installation
- Pièces de rechange et service depuis Istanbul

POURQUOI TLI-TEXLABINSTRUMENTS

- Système de commande et logiciel par TLI-TexLabInstruments
- Instruments marqués CE
- Fabricant certifié ISO 9001 / 14001 / 45001
- Vente directe dans 16 pays et l'UE

À noter : Les valeurs concernent la configuration standard ; les dimensions, la puissance électrique et les exigences d'installation figurent dans la spécification de la configuration commandée. Image non contractuelle ; la configuration livrée peut différer.

Spécification et devis

Envoyez-nous votre spécification d'essai et les informations sur vos éprouvettes.

info@texlabinstruments.com
+90 533 326 71 71
www.texlabinstruments.com

Page produit : www.texlabinstruments.com/fr/p/txl-gen-031-sand-and-dust-test-chamber-tl-dst-12
Rev.00 · 24.11.2026