ИСПЫТАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕЙ И ЭЛЕКТРОНИКИ

Камера пониженного давления (высоты) 216 л / 1 м³ (TL-LP-216)

Model TL-LP-216 | **7–101 kPa** | **UN 38.3** | **IEC 60068-2-13**

ОПИСАНИЕ

Камера пониженного давления с регулировкой 7–101 кПа для батарей, электронных компонентов и упаковки; проверка герметичности, прочности и работоспособности в условиях авиаперевозки и высокогорья (UN 38.3 T1, IEC 60068-2-13). Исполнения 216 л и 1 м³; взрывозащищённая дверь, сброс давления и дымоотвод.



Изображение иллюстративное; конфигурация может отличаться

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Испытательное давление 7–101 кПа; точность регулирования 0,1 кПа
- Испытания при комнатной температуре (требуемая температура обеспечивается кондиционированием лаборатории)
- Двухступенчатый вакуумный насос; автоматический и ручной сброс давления (дверь открывается при отключении питания)
- Две полки SUS304, ≥ 50 кг каждая; опционально токовые клеммы 300–400 А и вводы для напряжения/температуры
- Защита от перегрузки и утечки, аварийный останов, трёхцветная сигнальная лампа; 220 В, 50 Гц, 2 кВт; сжатый воздух ≥ 0,6 МПа
- Внутренние размеры: 600 × 600 × 600 мм (216 л) или 1000 × 1000 × 1000 мм (1 м³)
- Камера из нержавеющей стали SUS304, 3 мм (толщина по запросу); коррозионностойкое силиконовое уплотнение
- Две взрывозащитные цепи на двери; дымоотвод 19 мм; светодиодное освещение
- ПЛК-управление TLI-TexLabInstruments: программы времени и давления, контроль давления в реальном времени, экспорт данных

ПРИМЕНИМЫЕ МЕТОДЫ

UN 38.3	IEC 60068-2-13
Литиевые батареи – T1 имитация высоты	Испытание пониженным давлением

ПОСТАВКА И СЕРВИС

- Гарантия 1 (один) год
- Монтаж, пусконаладка и обучение персонала
- Удалённая техническая поддержка после монтажа
- Запчасти и сервис из Стамбула

ПОЧЕМУ TLI-TEXLABINSTRUMENTS

- Система управления и ПО — TLI-TexLabInstruments
- Оборудование с маркировкой CE
- Производитель с сертификатами ISO 9001 / 14001 / 45001
- Прямые продажи в 16 стран и ЕС

Обратите внимание: Значения относятся к стандартной конфигурации; размеры помещения и камеры, электрическая мощность и требования к площадке указываются в спецификации заказанной конфигурации. Изображение иллюстративное; поставляемая конфигурация может отличаться.

Спецификация и предложение

Пришлите нам вашу методику испытаний и данные об образцах.

info@texlabinstruments.com
+90 533 326 71 71
www.texlabinstruments.com

Страница продукта: www.texlabinstruments.com/ru/p/txl-gen-033-low-pressure-altitude-test-chamber-tl-lp-216
Rev.00 · 24.11.2026